

Состав для заделки швов и трещин, герметизации мест примыканий, а также ремонта и устройства кровельных покрытий.

# РЕМСОСТАВ для КРОВЛИ НА БИТУМНОЙ ОСНОВЕ

21,5 л 10 л 5 л 2 л



## ОПИСАНИЕ

Ремсостав для кровли представляет собой многокомпонентный состав на основе высококачественного битума, органического растворителя, пластификатора, наполнителя и добавок.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ, не менее	55%
Температура размягчения сухого остатка, °С	не менее 90°С
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе	не более 0,4%
Время высыхания при температуре (20±2)°С	24 часа
Гибкость на брусе, г=5 мм, при температуре минус 5°С	трещин нет
Расход ремонтного состава зависит от типа выполняемых работ.	

- **УДОБНЫЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СОСТАВ**
- **ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ**
- **ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ**
- **ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ**

## ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением состав тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом или сольвентом. При работе в условиях отрицательных температур, состав рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не менее +20°С. Подготовка к работе: основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Состав наносится при помощи шпателя. Производство работ рекомендуется осуществлять при температуре окружающей среды от -10°С до +40°С.



## ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°С до +40°С вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Ремсостав огнеопасен.