

Экстрол «Малахит»

ТУ 2244-007-77909577-2013 изм. 1

«Экстрол Малахит» разработана с учетом всех климатических особенностей Уральского региона! Грамотная теплоизоляция позволит максимально эффективно решить задачу сбережения тепла и сэкономит значительную сумму затрат на поддержание комфортных условий в вашем доме. Благодаря уникальному методу изготовления они имеют равномерную структуру, состоящую из мелких, полностью закрытых ячеек, что обуславливает идеальные физико-технические характеристики материала.

«Экстрол Малахит» - это универсальные плиты, предназначенные для теплоизоляции ограждающих и заглубленных в грунт конструкций. Данная марка ориентирована на применение на различных объектах строительства, а так же может быть использован для благоустройства: дома и дачи, балконов и лоджий, бани и садовых дорожек.

Толщина плит марки «Экстрол МАЛАХИТ» - 20, 30, 40, 50, 100 мм.

Плотность — 23-28 кг/м³

Теплопроводность при 25±5 С - 0,029 Вт/м·К

Прочность на сжатие при 10% деформации — 0,15-0,2 МПа

Группа горючести — Г4

Области применения:

20* мм – межэтажные перекрытия

30 мм – в стяжку под теплые полы

40 мм – в стяжку в полы над подвальным помещением

50 мм – полы, фундамент, фасад, кровля

100 мм – полы по грунту, кровля

* Толщина 20 мм не предполагает наличие L-кромки



Размер плиты (Т*Ш*Д), мм	Плит в упаковке, шт	Вес упаковки, кг	Площадь упаковки, м ²	Объем упаковки, м ³	Пачек на паллете, шт.	Размер паллеты (Д*Ш*В), мм	Вес паллеты, кг
20*580*1180	20	6,396	12,312	0,246	12	1200*1200*2400	85,488
30*580*1180	13	6,942	8,8972	0,267	12	1200*1200*2340	83,304
40*580*1180	10	7,124	6,844	0,274	12	1200*1200*2400	85,488
50*580*1180	8	7,124	5,4752	0,274	12	1200*1200*2400	85,488
100*580*1180	4	7,124	2,7376	0,274	12	1200*1200*2400	85,488

L-кромка предотвращает наличие «мостиков холода» и улучшает скрепление плит между собой

Сведения об упаковке:

Плиты упаковываются в пленку и поставляются в паллетах, обернутых стрейч-пленкой, объемом **3,288 м³**

Условия хранения:

Упакованные плиты должны храниться в крытых складских помещениях с общей обменной вентиляцией на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, исключая воздействие пламени (или других источников загорания), а также попадания прямых солнечных лучей, воздействия тепла. Допускается хранение под навесом, защищающим изделия от воздействия других атмосферных осадков и солнечных лучей. При хранении под навесом, плиты должны быть уложены на подкладки, при этом высота штабеля не должна превышать 3 м. Допускается упакованные плиты хранить на открытом складе, в местах защищенных от попадания прямых солнечных лучей.

Транспортировка:

Плиты и пакеты транспортируют в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Плиты и пакеты транспортируют в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

При погрузке и разгрузке плит не допускается использовать грузозахватные устройства (цепи, канаты и т.п.), которые могут вызвать механические повреждения.